

PRESTATIEVERKLARING
DOP-2021-MG16-03

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
Menggranulaat 0/16

2. Beoogde gebruik(en):
Recyclinggranulaat voor toepassing in GWW-werken

3. Fabrikant:
**Baars Recycling BV, Havenweg 30A, 6101AB Echt
Tel. +31 475 481103, Email: info@baarsrecycling.nl**

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
Systeem 4

6 Geharmoniseerde norm:
NEN-EN 13242:2003+A1:2008

7 Essentiële eigenschappen:

| Essentiële eigenschap | Prestaties | Norm |
|---|--|---|
| Korrelgradering (typical grading) <i>Zeefmaat</i> 31,5 mm 16 mm 8 mm 0,063 mm | <i>Grenzen % door zeef</i> 100 75 – 99 50 – 90 0 – 9 | NEN-EN 13242:2003+ A1:2008 |
| Korrelvorm (platte stukken) | Fl ₂₀ | |
| Gradering | 0/16 G _A 75 | |
| Gehalte fijn | f ₇ | |
| Ronde en gebroken stukken | C _{90/3} | |
| Weerstand tegen verbrijzeling | LA ₆₀ | |
| Volume stabiliteit | NR | |
| Waterabsorptie | WA _{NR} | |
| Samenstelling / gehalte - classificatie - zuur oplosbaar sulfaat - totaal zwavel - invloed op bindtijd | RC ₄₅ , Rcug ₅₀ , Rb ₅₀₋ , Ra ₅₋ , X ₁₋ , FL ₁₀₋ AS _{NR} S _{NR} NPD | |
| Uitloging van zware metalen | Vrij toepasbare NV-bouwstof volgens Besluit bodemkwaliteit | |
| Emissie van gevaarlijke stoffen Asbest Samenstelling Uitloging anionen | < 100 mg/kg d.s. gewogen Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit bodemkwaliteit | - |

8. De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

H.A.M. Baars, Directeur, Echt, 23-03-2021

.....
(naam en functie) (plaats en datum van afgifte) (handtekening)