

PRESTATIEVERKLARING
DOP-2021-MG31-03

1. Unieke identificatiecode van het producttype:	Menggranulaat 0/31,5
2. Beoogde gebruik(en):	Recyclinggranulaat voor toepassing in GWW-werken
3. Fabrikant:	Baars Recycling BV, Havenweg 30A, 6101AB Echt Tel. +31 475 481103, Email: info@baarsrecycling.nl
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:	Systeem 4
6 Geharmoniseerde norm:	NEN-EN 13242:2003+A1:2008

7 Essentiële eigenschappen:

Essentiële eigenschap	Prestaties	Norm
Korrelgradering (typical grading) <i>Zeefmaat</i> 63 mm 31,5 mm 16 mm 0,063 mm	<i>Grenzen % door zeef</i> 100 75 – 99 50 – 90 0 – 7	NEN-EN 13242:2003+ A1:2008
Korrelvorm (platte stukken)	Fl ₂₀	
Gradering	0/31,5 G _A 75	
Gehalte fijn	f ₇	
Ronde en gebroken stukken	C _{90/3}	
Weerstand tegen verbrijzeling	LA ₆₀	
Volume stabiliteit	NR	
Waterabsorptie	WA _{NR}	
Samenstelling / gehalte - classificatie - zuur oplosbaar sulfaat - totaal zwavel - invloed op bindtijd	RC ₄₅ , Rcug ₅₀ , Rb ₅₀₋ , Ra ₅₋ , X ₁₋ , FL ₁₀₋ AS _{NR} S _{NR} NPD	
Uitloging van zware metalen	Vrij toepasbare NV-bouwstof volgens Besluit bodemkwaliteit	
Emissie van gevaarlijke stoffen Asbest Samenstelling Uitloging anionen	< 100 mg/kg d.s. gewogen Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit bodemkwaliteit	-

8. De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

H.A.M. Baars, Directeur, Echt, 23-03-2021

.....
(naam en functie) (plaats en datum van afgifte) (handtekening)